

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MONOMANDO BIDE CARTUCHO PROGRESIVO, CON CAÑO GIRATORIO Y AIREADOR.

Serie: AROLA

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Certificación:

Ref.: 2603N

Código SAP: 231963



CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Cartucho cerámico monomando Ø25mm en Lavabo.
- . Cartucho progresivo Ø35mm en Lavabo cascada, Bidet y Lavabo alto.
- . Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- . Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidet (5 l/min). Lavabo alto y Fregadero (9 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- . Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- . Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.



DIBUJO TÉCNICO

