

# Ramon Soler<sup>®</sup>

El mejor momento del día

### MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA EMPOTRADO 2 VÍAS SIN EQUIPO DE DUCHA

Serie: DRAKO  
 Clasificación: BAÑO  
 Subclasificación:

Acabado: CROMO  
 Certificación:



Ref.: 331502S

Código SAP: 33C300664

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Cartuchos cerámicos monomando de Ø40mm y Ø35 (en el lavabo medio).
- . Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- . Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- . Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (?20 l/min)
- . Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- . Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- . Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- . Certificado sanitario ACS.



#### DIBUJO TÉCNICO

